

```
1: <html>
2:
3: <head>
4: <title>Simulation zum Ziehen "mit" oder "ohne" Zurücklegen</titl
e>
5: <meta name="generator" content="Namo WebEditor">
6: <script>
7: bildpfad1="bild1.jpg";
8: bildpfad2="bild2.jpg";
9: bildpfad3="bild3.jpg";
10: bildpfad4="bild4.jpg";
11: bildpfad5="bild5.jpg";
12: var obj = [];
13: obj = [bildpfad1,bildpfad2,bildpfad3,bildpfad4,bildpfad5];
14:
15: function init(){
16: this.document.getElementById('b_bild1').src=obj[0];
17: this.document.getElementById('b_bild2').src=obj[1];
18: this.document.getElementById('b_bild3').src=obj[2];
19: this.document.getElementById('b_bild4').src=obj[3];
20: this.document.getElementById('b_bild5').src=obj[4];
21: }
22:
23: function ziehen_mit(obj){
24: var nr = Math.floor(Math.random()*5);
25: this.document.getElementById('b_bild6').src=obj[nr];
26: }
27:
28: </script>
29: <style type="text/css">
30: .box1 {
31: position:absolute;
32: left: 50px;
33: top: 120px;
34: width:150px;
35: }
36: .box2 {
37: position:absolute;
38: left: 220px;
39: top: 120px;
40: width:150px;
41: }
42: .box3 {
43: position:absolute;
44: left: 390px;
45: top: 120px;
46: width:150px;
47: }
48: .box4 {
49: position:absolute;
50: left: 560px;
51: top: 120px;
52: width:150px;
53: }
54: .box5 {
55: position:absolute;
```

```
56: left: 730px;
57: top: 120px;
58: width:150px;
59: }
60: .box6 {
61: position:absolute;
62: left: 300px;
63: top: 300px;
64: width:150px;
65: }
66: </style>
67: <div class="box1" style="width:150px; position:absolute; left:50
px; top:120px; z-index:1;">
68: <img name="b_bild1" id="b_bild1">
69: </div>
70: <div class="box2" style="width:150px; position:absolute; left:22
0px; top:120px; z-index:1;">
71: <img name="b_bild2" id="b_bild2">
72: </div>
73: <div class="box3" style="width:150px; position:absolute; left:39
0px; top:120px; z-index:1;">
74: <img name="b_bild3" id="b_bild3">
75: </div>
76: <div class="box4" style="width:150px; position:absolute; left:56
0px; top:120px; z-index:1;">
77: <img name="b_bild4" id="b_bild4">
78: </div>
79: <div class="box5" style="width:150px; position:absolute; left:73
0px; top:120px; z-index:1;">
80: <img name="b_bild5" id="b_bild5">
81: </div>
82: <div class="box6" style="width:150px; position:absolute; left:30
0px; top:300px; z-index:1;">
83: <img name="b_bild6" id="b_bild6">
84: </div>
85: </head>
86:
87: <body onload="init();">
88: <p>Simulation zum Ziehen "mit" oder "ohne" Zurücklegen</p>
89: <p>Zugrunde gelegt wird eine Menge ( 5 ) von Objekten - dargestellt durch grafische Symbole - aus der eine bestimmte Anzahl n von Objekten gezogen werden.<br>
90: Es werden zuerst einmal 2 Optionen angeboten: &nbsp;n - maliges Ziehen "mit" und "ohne" Zurücklegen</p>
91: <p>&nbsp;</p>
92: <a href="javascript: ziehen_mit(obj);">einmal ziehen mit Zurücklegen</a>
93: </body>
94:
95: </html>
```